



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **140.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **300.0000** mm | largura - espessura de **62.0000** mm | peso de **22,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **6328**: **6328-2RS** | **6328-2RS/C3** | **6328-2RS/C4** | **6328-2Z** | **6328-2Z/C3** | **6328-2Z/C4** | **6328-C3** | **6328-C4** | **6328-DDU** | **6328-DDU/C3** | **6328-DDU/C4** | **6328-M** | **6328-M/C3** | **6328-M/C4** | **6328-MA** | **6328-MA/C3** | **6328-MA/C4** | **6328-ZZ** | **6328-ZZ/C3** | **6328-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6328**: **0**

## Dados do produto

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos   |
| <b>código</b>                    | 6328  |
| <b>variante - sufixo</b>         | 2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| <b>categoria</b>                 | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão   |
| <b>série</b>                     | 6000  |
| <b>construção</b>                | radial  |
| <b>corpo rolante</b>             | esferas   |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 1 carreira  |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 140.0000  |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 300.0000  |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 62.0000   |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 140x300x62  |
| <b>outras designações</b>        | 0   |
| <b>iso</b>                       | abec-1  |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial  |
| <b>aplicação - segmento</b>      | industrial geral  |
| <b>sob-consulta</b>              | sim   |
| <b>nome da montadora</b>         | indeterminado   |
| <b>código de montadora</b>       | 0   |

## Descrição

### **rolamento 6328 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6328**

rolamento 6328 série: **6000**

rolamento 6328 variações: **6328-2RS | 6328-2RS/C3 | 6328-2RS/C4 | 6328-2Z | 6328-2Z/C3 | 6328-2Z/C4 | 6328-C3 | 6328-C4 | 6328-DDU | 6328-DDU/C3 | 6328-DDU/C4 | 6328-M | 6328-M/C3 | 6328-M/C4 | 6328-MA | 6328-MA/C3 | 6328-MA/C4 | 6328-ZZ | 6328-ZZ/C3 | 6328-ZZ/C4**

rolamento 6328 conversões: **0**

rolamento 6328 medida interna (eixo-d): **140.0000** mm

rolamento 6328 medida externa (tamanho-D): **300.0000** mm

rolamento 6328 medida espessura (largura-B): **62.0000** mm

rolamento 6328 medidas totais: **140x300x62** mm

rolamento 6328 peso : **22,0000** kg

rolamento 6328 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: 6328](#)**

**[link fabricante 2: 6328](#)**

**[link fabricante 3: 6328](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---